

NOVA

L'OUTIL DE PRODUCTION 3D INDUSTRIELLE



Nos imprimantes sont conçues pour répondre aux exigences de l'impression 3D industrielle et professionnelle.




ÉJECTION AUTOMATIQUE

Cette option amplifie les capacités industrielles de la solution Cosmyx par la réduction de l'intervention entre chaque programme de production. La productivité s'en trouve significativement démultipliée. Couplé à notre solution de micro-usine, le ROI sera très rapidement atteint.



FORMATIONS

Nous vous accompagnons dans la maîtrise de l'impression 3D et de votre nouvel outil. Nos formations intègrent la prise en main et l'utilisation de Orca Slicer mais aussi la possibilité de formation sur mesure selon votre activité.



DIRECT DRIVE



CONNECTÉE POUR FACILITER LE PILOTAGE



CHAQUE DÉTAIL COMPTE



UNE MÉCANIQUE INÉPUISABLE



SÉCURITÉ DES DONNÉES



BP 89T Lot N°39, Cité Aidja étage n°2 Zone Industrielle, Boufarik Nord 09400 w. Blida Algérie.

+213 560 064 420 +213 560 314 732 +213 561 611 876 +213 770 966 054

commercial@2mp-industry.com

contact@2mp-industry.com

oran@2mp-industry.com

www.2mp-industry.com

PROPRIÉTÉS

Technologie	FDM - Dépôt de filament
Volume d'impression	300 x 200 x 270 mm (16.200 cm ³)
Châssis	Acier traité anticorrosion (époxy)
Résolution	1 micron
Précision mécanique	< à 20 microns selon les réglages
Accélération	Jusqu'à 10.000 mm/s ²
Vitesse d'impression	Jusqu'à 300 mm/s 480 mm/s avec l'option Haute Vitesse
Diamètre de filament compatible	1,75 mm
Diamètres de buse compatible	0,2 mm - 0,25 mm - 0,4 mm (par défaut) - 0,5 mm - 0,6 mm - 0,8 mm - 1 mm
Extrudeuse	Simple à double entraînement synchronisé
Direct Drive	Oui
Plateau	Plateau d'impression réversible magnétique, flexible et texturé (époxy)
Calibration du plateau	Automatique par capteur sans contact
Ventilateur	Noctua PWM 140 mm
Détection fin de filament	Oui par capteur optique
Chargement/déchargement automatique du filament	Oui
Pause d'impression	Oui
Processeur	4 cœurs 64 bits
Contrôle d'impression	Écran tactile 7" (couleurs), possibilité de contrôle à distance
Guidage des axes	Patins et rails linéaires rectifiés en acier inoxydable HIWIN
Caméra en option	Full HD
Garantie	12 mois

DIMENSIONS

Dimensions	465 x 434 x 550 mm
Poids	20,1 kg

MATÉRIAUX

Compatibilités	ABS, PETG, Nylon, PLA, PLA compostable, PVA, TPE, PC Polycarbonate, TPU, Flex...
Matériaux externes	Compatibles

TEMPÉRATURES

Buse d'impression	300°C
Plateau chauffant	110°C
Température ambiante	10 - 45°C
Température de stockage	De -25°C à +55°C

LOGICIELS

Connectivité	WIFI, Ethernet, USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Windows, Mac OS, Linux
Slicer	SuperSlicer (conseillé), PrusaSlicer, Cura
Types de fichiers	.stl, .obj, .3mf
Format de sortie du fichier d'impression	.gcode

CONSOMMATIONS

Entrée AC	100-240V AC, 50/60Hz 230V @3.3A
Alimentation	24 VDC (refroidissement passif Mean Well)
Consommation	300 W

CHIFFRES CLÉS
 BOOSTEZ VOTRE PRODUCTION

**+ 250 000 HEURES
D'ÉJECTION AUTOMATIQUE**

*Avec l'option Haute Vitesse

**VITESSE D'IMPRESSION
JUSQU'À 480 mm/s***
**PRÉCISION
<20 MICRONS**
**16 200 CM³ DE VOLUME
D'IMPRESSION**


BP 89T Lot N°39, Cité Aidja étage n°2 Zone Industrielle, Boufarik Nord 09400 w. Blida Algérie.

+213 560 064 420 +213 560 314 732 +213 561 611 876 +213 770 966 054

commercial@2mp-industry.com contact@2mp-industry.com oran@2mp-industry.com

www.2mp-industry.com